

# SINOTRUK



T5G - 240 HP

12 TON

# TSG - 1167

## 12 TON / 240 HP

### CABINA PREMIUM

Abatible de forma manual y eléctrica, toma de aire superior, confortable y equipada con una litera.

### MOTOR

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Modelo                   | MC 07.24-30          |
| Cilindraje               | 6.871 cc.            |
| Cilindros                | 6 cilindros en línea |
| Potencia máxima          | 240 HP               |
| Torque máximo N.M / RPM  | 925 / 1.200 - 1.800  |
| Proporción de compresión | 16.5:1               |
| Emisiones                | Euro III             |
| Sistema de inyección     | CRDI Common Rail     |

### TRANSMISIÓN

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Voltaje                 | 24 V. |
| Elevalunas electrónico  |       |
| Faros con luces Diurnas |       |



### TRANSMISIÓN

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Número de marchas | 8 + 2 |
| Tracción          | 4 x 2 |

### EMBRAGUE

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Tipo      | Mono disco 430 mm                     |
| Operación | Accionado hidráulicamente / neumático |

### SUSPENSIÓN

|           |  |
|-----------|--|
| Delantera | Ballestas con amortiguadores de doble acción |
| Posterior | Ballestas doble paquete                      |

### PESOS Y CAPACIDADES

|   |           |
|---|-----------|
| Peso en vacío                                 | 5.780 kg  |
| Peso bruto vehicular                          | 18.000 kg |
| Capacidad de carga                            | 12.000 kg |
| Capacidad de carga eje delantero              | 5.500 kg  |
| Capacidad de carga eje trasero                | 12.500 kg |
| Capacidad de tanque de combustible (aluminio) | 300 lt    |

### FRENOS

|                 |   |
|-----------------|---|
| De servicio     | 100% de Aire, de tambor delantero, tambor trasero con ABS de accionamiento neumático de doble circuito. |
| De motor        | EVB freno de motor a las válvulas y al escape   |
| Estacionamiento | Maxi brake en ruedas traseras   |



### EQUIPAMIENTO

|  |   |
|--|---|
| Aire acondicionado con climatizador                  | ● |
| Mandos al volante                                    | ● |
| Velocidad crucero                                    | ● |
| Volante ajustable en ángulo y altura                 | ● |
| Nebulizadores  | ● |
| Radio mp5 / Android 2 din                            | ● |
| Bocina eléctrica y de aire                           | ● |
| Cierre centralizado, control en vidrios              | ● |
| Elevavidrios eléctricos                              | ● |
| Asientos reclinables independientes                  | ● |
| Espejo delantero superangular y de maniobras derecho | ● |
| Claraboya  | ● |
| Neumáticos 295/80 R22.5                              | ● |
| Gancho de tiro superior                              | ● |

### MEDIDAS

| WB       | OL       | OH       | OW       | CL       |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.000 mm | 9.000 mm | 3.105 mm | 2.496 mm | 6.300 mm |

