

SINOTRUK



T5G - 340 HP

19.5 TON
RETARDADOR

TSG - 1257 RETARDADOR

19.5 TON / 340 HP

CABINA PREMIUM

Abatible de forma manual y eléctrica, toma de aire superior, confortable y equipada con una litera. Amortiguadores en cabina.

MOTOR

Modelo	MC 07.34-30
Cilindraje	6.871 cc.
Cilindros	6 cilindros en línea
Potencia máxima	340 HP
Torque máximo N.M / RPM	1.250 / 1.200 - 1.800
Proporción de compresión	16.5:1
Emisiones	Euro III
Sistema de inyección	CRDI Common Rail

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V.
Eleva lunas electrónico	
Faros con luces Diurnas	



TRANSMISIÓN

Número de marchas	9 + 1 con retardador de 6 tiempos
Tracción	6 x 4

EMBRAGUE

Tipo	Mono disco 430 mm
Operación	Accionado hidráulicamente / neumático

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas con amortiguadores de doble acción
Posterior	Ballestas con amortiguadores de doble acción

PESOS Y CAPACIDADES

Peso en vacío	8.000 kg
Peso bruto vehicular	27.000 kg
Capacidad de carga	19.500 kg
Capacidad de carga eje delantero	7.000 kg
Capacidad de carga eje trasero	10.000 kg x 2
Capacidad de tanque de combustible (aluminio)	400 lt

FRENOS

De servicio	100% de Aire, tambor delantero y tambor trasero con ABS con accionamiento neumático de doble circuito
De motor	EVB freno de motor a las válvulas y freno de máquina al escape
Estacionamiento	Maxi brake en ruedas traseras



EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado con climatizador	●
Mandos al volante	●
Velocidad crucero	●
Volante ajustable en ángulo y altura	●
Radio mp5 / Android 2 din	●
Bocina eléctrica y de aire	●
Cierre centralizado, control en vidrios	●
Retrovisores eléctricos con desempañador	●
Limpia parabrisas de 2 brazos 3 velocidades	●
Espejo delantero superangular y de maniobras derecho	●
Nebulíneros / Antineblina para carretera	●
Claraboya	●
Rompevientos	●
Neumáticos 295/80 R22.5	●
Asientos reclinables independientes	●

MEDIDAS

WB	OL	OH	OW	CL
4.600 mm + 1.350mm	10.000 mm	3.105 mm	2.496 mm	7.400 mm

