

SINOTRUK



IBAMOTORS



T7H - 390 HP
28 TON
RETARDADOR

T7H - 4187 RETARDADOR

28 TON / 390 HP



CABINA PREMIUM

Abatible de forma manual y eléctrica, toma de aire superior.
Techo alto con 2 literas, suspensión de aire en 4 puntos.

MOTOR

Modelo	MC 11.39-30
Cilindraje	10.518 c.c
Cilindros	6 cilindros en línea
Potencia máxima	390 HP
Torque máximo N.M / RPM	1.900 / 1.000 - 1.400
Proporción de compresión	19:1
Emisiones	Euro III
Sistema de inyección	CRDI - Common Rail
Consumo promedio	9 km por galón



SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje **2 baterías de 12 Voltios**

TRANSMISIÓN

Modelo Número de	HW25712XSTC
marchas	12+2 con retardador de 6 tiempos
Tracción	4 x 2

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas semielípticas y conjunto de hojas de resorte auxiliar con amortiguadores de doble acción
Posterior	Ballestas semielípticas y conjunto de hojas de resorte auxiliar

PESOS Y CAPACIDADES

Peso en vacío	Peso bruto vehicular	8.800 kg
Capacidad de arrastre		18.000 kg
Capacidad de carga eje delantero		28.000 kg
Capacidad de carga eje trasero (con catalinas)		6.000 kg
		12.000 kg
Capacidad de tanque de combustible (aluminio)		400 lt

FRENOS

De servicio	De tambor accionado 100% Aire de doble circuito a todas las ruedas con ABS
De motor	Al escape, con válvula de control electrónico neumático y freno a las válvulas (EVB).
Estacionamiento	Control neumático, tipo resorte accionado a las ruedas posteriores (Maxi Break)

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado climatizador	●
Cinturón de seguridad de 3 puntos más uno para acompañante tipo estándar	●
Radio mp5/ Android	●
Volante ajustable en ángulo y altura	●
Elevavidrios eléctricos	●
Cierre centralizado	●
Neblineros	●
Gancho de tiro posterior	●
Espejo delantero superangular y de maniobras derecho	●
Bocina eléctrica y de aire	●
Apoya brazos en asiento del conductor	●
Limpia parabrisa de 2 brazos 3 velocidades	●
Neumáticos 315/80 R22.5	●
Retardador hidráulico	●

MEDIDAS

WB	OL	OH	OW
3.600 mm	6.285 mm	3.600 mm	2.496 mm

